



 Lexmark™

CX522ade

Güvenilirlik. Güvenlik. Üretkenlik.



CX522ade



Lexmark CX522ade

Çok işlevli Lexmark CX522ade, dakikada yaklaşık 33 sayfaya kadar* yazdırma hızı ve 10,9 cm boyutunda renkli dokunmatik ekran sunmaktadır. Çeşitli ortam türlerini ve boyutlarını güvenle işlemenizi sağlamanın yanı sıra, hem toner tüketimini en aza indirmenizi, hem de doğru rengi elde etmenizi sağlayacak araçlar içerir.



Hazır olduğunuzda sizi bekletmez

- ▶ 1,2 GHz dört çekirdekli işlemci ve 6 GB'a kadar bellek, dakikada 33 ppm'e kadar yazdırma sağlar*.
- ▶ Dakikada 47 sayfaya kadar tarama.
- ▶ Çelik kaplama ve dayanıklı tasarım, yoğun ve zorlu ortamlara karşı dayanıklıdır.
- ▶ Uzun ömürlü ısıtıcı ve görüntüleme bileşenleri çalışma süresini uzatır.
- ▶ Unison™ Toner yedek kartuşlar, 5000 renkli ve 8500 tek renkli sayfaya kadar yazdırma imkanı sağlar**.
- ▶ Renkli toner boş olduğunda bile siyah yazdırmaya devam edin.

Tasarruf sağlayan renk

- ▶ PANTONE® kalibrasyonu, yerleşik renk örneği sayfaları ve Lexmark Colour Replacement ile kendi ofisinizde, en doğru ve en profesyonel renk çıktıları üretin.
- ▶ Ne zaman ve ne kadar renk yazdıracağınıza karar vermenize imkan sağlayan çeşitli araçlar ile toner tasarrufu yapın.

Çalışan girdi

- ▶ Güvenilir, esnek ortam işleme, stok kartları, küçük ortam ve ana tepsiden ya da kullanışlı tek sayfalık bir besleyiciden zarfları destekler.
- ▶ 251 sayfalık standart giriş 1451 sayfaya kadar yükseltilebilir.

Kolaylıkla etkileşim kurun

- ▶ Bükülebilir 10,9 cm e-Görev dokunmatik ekran kolaylık ve üretkenlik uygulamaları ile birlikte sunulur ve gereksinimleri karşılamak üzere özelleştirilebilir.
- ▶ Ön USB bağlantı noktası, bir bilgisayar olmadan sık kullanılan dosya biçimlerinden walk-up yazdırma sağlar.
- ▶ Kompakt çalışma, daha fazla konumda esnek yerleşim sağlar.
- ▶ Ethernet, USB veya basit mobil yazdırma seçenekleri ile kolayca bağlanın.

A'dan Z'ye güvenlik

- ▶ Lexmark'ın tam teşekküllü güvenlik mimarisi, tüm bilgilerinizin belgede, cihazda ve ağ üzerinde güvende kalmasını sağlar.
- ▶ Lexmark, Belge Görüntüleme Güvenliği alanında Keypoint Intelligence - Buyers Lab tarafından prestijli BLI PaceSetter ödülüne layık görüldü***.



Gezegenimizi korumak için

- ▶ Enerji yönetimi özellikleri, etkin kullanım veya uyku modu sırasında güç tüketimini azaltır.
- ▶ Standart çift taraflı yazdırma, kağıt tasarrufu sağlar.
- ▶ Kartuşların geri dönüşümü, ödüllü Lexmark Kartuş Toplama Programı (LCCP) aracılığıyla sağlanmıştır.

*Yazdırma ve kopyalama hızları sırasıyla ISO/IEC 24734 ve ISO/IEC 24735 (ESAT) ile uyumlu olarak ölçülür. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** ISO/IEC 19798'e göre, ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit renklilerdeki (CMY) verimin tek taraflı (simplex) moda bu sayfa sayısına kadar olduğu açıklandı. Gerçek verim, birçok faktöre bağlı olarak önemli oranda değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/yields.

***Ödül, Batı Avrupa'dan toplanan verilere göre belirlenmiştir

Lexmark CX522ade



- 1 10,9 cm e-Görev renkli dokunmatik ekran ile CX522ade
462 x 442 x 588 mm
- 2 650 sayfalık çift tepsi
133 x 424 x 416 mm
- 3 550 sayfalık tepsi
133 x 424 x 416 mm

Ayarlanabilir yazıcı sehvası (gösterilen değil)
521 x 653 x 625 mm

Döner kabin (gösterilen değil)
263 x 476 x 600 mm

- Standart
- İsteğe Bağlı

Not 1: Tek isteğe bağlı 650 sayfalık çift tepsiyi: veya bir isteğe bağlı 650 sayfalık çift tepsi ve üzerinde 650 sayfalık çift tepsi ile bir isteğe bağlı 550 sayfalık tepsiyi destekler.
Not 2: Tüm ölçümler, yükseklik x genişlik x derinlik olarak gösterilir. Desteklenen yapılandırmalar ile ilgili daha fazla bilgi için, http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ adresindeki Yazıcı, Seçenek ve Stand Uyumluluk Kılavuzuna başvurun.

© 2018 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasına ait, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır. AirPrint ve AirPrint Logosu Apple, Inc. firmasına ait ticari markalardır Google Cloud Print, Google, Inc MOPRIA ticari markasıdır®, Mopria® Logosu™ ve Mopria® Alliance logoları, Mopria Alliance, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticaret markaları, hizmet markaları ve tescilli markalarıdır. PANTONE®, PANTONE® Goe™ ve diğer Pantone, Inc.'in ticari markaları, Pantone, Inc.'in ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit ([http:// www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.

Ürünün teknik özellikleri

Lexmark CX522ade

Baskı

Ekran	Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) renkli dokunmatik ekran
Baskı Hızı: Siyah / Baskı Hızı: Renkli ⁵	A4: 33 sayfa/dakika'ya kadar / A4: 33 sayfa/dakika'ya kadar
İlk Sayfa Baskı Süresi	<8.5 saniye'den az / Renkli: <8.5 saniye'den az
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi(2400 x 600 dpi) / Renkli: 1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi (2400 x 600 dpi)
Standart Bellek / Maksimum Bellek / İşlemci	2048 MB / 6144 MB / Quad Core, 1200 w/ GPU MHz
Sabit Disk	Option available
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri ¹	1500 - 8500 sayfa
Aylık Maksimum Baskı Adedi : ²	85000 Aylık Baskı Kapasitesi

Kopyalama

Kopyalama Hızı(A4,Siyah) / Kopyalama Hızı(A4,Renkli) ⁵	33 kopya/dakika'ya kadar / 33 kopya/dakika'ya kadar
İlk Kopyalamaya: kadar geçen süre	Siyah: 9 saniye'den az / Renkli: 9.5 saniye'den az

Tarama

Tarayıcı Tipi / ADF Scan	Flatbed scanner with ADF / RADF (ters çevirmeli Çift Taraflı)
A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı	Siyah: 21 / 23 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 13 / 14 Sayfa yüzü / dakika
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 47 / 50 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 30 / 32 Sayfa yüzü / dakika
ADF Kağıt Besleme Kapasitesi	50 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Faks

Modem Hızı	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps Kbps
------------	--

Tüketim Malzemesi⁶

Kartuşu Verim Değerleri	sayfa: 1,400-page Colour (CMY) Cartridges, 2,000-page Black Cartridge, 5,000-page Colour (CMY) Extra High Yield Cartridges, 8,500-page Black Extra High Yield Cartridge, Average continuous cartridge yield is stated number of standard pages as listed. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19798.
Tahmini Photoconductor Kapasitesi: sayfa ⁴	125000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır
Kartuş: Ürünle birlikte Gönderilir	lar: 2.000-sayfalık Renkli (CMY) Yade Programı Toner Kartuşu, 3,000-page Black Starter Return Program Toner Cartridge

Kağıt Yönetimi

Standart Kağıt Yönetimi	Tümleşik 250 Yapraklık Tepsi, 150 Yapraklık Çıkış Selesi, Integrated Duplex, Tek Yapraklı Manuel Besleme
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	550-Sheet Tray, 100 Yapraklık Besleyici ile birlikte 550 Yapraklık Çift Tepsi
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 250+1 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 1450+1 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 150 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 150 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Desteklenen Kağıt Tipleri	Card Stock, Paper Labels, Plain Paper, Vinil Etiket, Refer to the Card Stock & Label Guide.
Desteklenen Kağıt Boyutları	10 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio, A6

Genel³

Standart Portlar	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A)
Opsiyonel Ağ Portları	Marknet N8372 WiFi Option
Gürültü Seviyesi: Baskı / Gürültü Seviyesi: Kopyalama / Gürültü Seviyesi: Tarama	Anında: 52 dBA'ya kadar / Anında: 56 dBA'ya kadar / Anında: 55 dBA'ya kadar
Belirtilen İşletim Çevresi	Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Yükseklik: 0 - 3048 Metre, Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F)
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Repair, Next Business Day
Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık	462 x 442 x 588 mm. / 27.1 kg.

Bu broşürde yer alan tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

¹"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. ²"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ³Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁴Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁵Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.